



TERPEL HIDRÁULICO AW 68

DESCRIPCIÓN:

Terpel Hidráulico AW 68 fue desarrollado como un aceite inhibido de múltiple uso, económico con propiedades anti-desgaste y protege contra la oxidación, corrosión y el óxido. Es adecuado para un uso donde los requisitos de servicio son normales a moderados y la protección de servicio pesado a largo plazo no es crítica. Tiene una rigidez dieléctrica superior a 35 Kv y no es conductor.

BENEFICIOS:

- Buena protección anti-espuma.
- Económico para un sistema con fugas.
- Previene y resistente a la corrosión.
- Intervalos de cambio de aceite de hasta 2000 horas promedio.

*APLICACIONES:

Terpel Hidráulico AW 68 se recomienda en sistemas hidráulicos no críticos que utilizan pistones radiales o axiales, paletas, engranajes y otros tipos de bombas donde se requiere un aceite hidráulico de calidad con anti-desgaste.

*Siempre consulte el manual del propietario para obtener el fluido adecuado para su equipo.

***DATOS DE PRUEBA:**

PROPIEDADES	RESULTADOS
Gravedad Especifica, (60°F)	0.9093
Viscosidad cSt at 40°C	67.4
Viscosidad, cSt at 100°C	7.7
Índice de Viscosidad	70
Punto de Inflamación, (°F)	359
Punto de Fluidez, °C(°F)	-36 (-33)
Color,	1.0
Zinc, ppm	167

* Los datos típicos del cuadro anterior son valores promedios solamente. Variaciones menores de estos datos que no afecta el desempeño del producto pueden ocurrir durante su elaboración normal.