



TERPEL UNIVERSAL TRACTOR FLUID

DESCRIPCIÓN:

Terpel Universal Tractor Fluid está especialmente formulado para el uso en transmisiones, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos. Esta manufacturado con bases de la más alta calidad, un mejorador del índice de viscosidad, inhibidores de oxidación, corrosión, aditivos anti-desgaste y de película resistente, agente antiespumante y depresor del punto de fluidez.

BENEFICIOS:

- Desempeña varias funciones como la lubricación de la transmisión y del mando final.
- Es utilizado como fluido hidráulico para la operación de unidades de dirección asistida, frenos y otros implementos.
- Elimina los ruidos y el gasto excesivo por desgaste de las caras del freno, asegurando una suave operación de los empaques del embrague y de los frenos húmedos.
- Protege las superficies metálicas contra rayaduras y desgaste.
- Compatible con los fluidos originales de los fabricantes de equipos y otros fluidos de este tipo.
- Cumple con las necesidades de los tractores modernos de un solo lubricante.

APLICACIONES:

Terpel Universal Tractor Fluid está recomendado como un fluido multifuncional para todo tipo de equipo agrícola y tractores.

***Cumple con los requerimientos y especificaciones de:**

AGCO - Fluido de fuerza mejorada 821XL y 821.

API GL-4 (Aceite no recomendado para aplicaciones de cajas con engranajes(hipoidales)

** John Deere - J20C, Quatrol®, Hy-gard®

Ford New Holland - ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201

Massey Ferguson - M1135, M1141, M1143, M1145

HTF 272843, 257541, 246634

White Farm Equipment - Q-1826

Case Corporación - JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210

Oliver - Tipo 55

Caterpillar - TO-2

Renk Doromat - 873, 874 A/B

Allison C-4

Kubota UDT

Komatsu Dresser

Versatile Specification 23M o 24M

International Harvester B6

Volvo - VME, WB 101

Fiat-Hesson Multi-G

ZF TE-ML-03E

Muchos otros fabricantes

**Quatrol ®y Hy-Gard® son marcas registradas de John Deere y no son especificaciones.

Terpel Universal Tractor Fluid para tractores puede ser usado donde Quatrol® o Hy-Gard® se requiere.

*Siempre consulte el Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.

***DATOS DE PRUEBA:**

PROPIEDADES	RESULTADOS
Gravedad Especifica, (60°F)	0.8690
Viscosidad; cSt at 40°C	55
Viscosidad; cSt at 100°C	9.4
Índice de Viscosidad	152
Viscosidad Brookfield cP a -40° C Máx	26,496
Punto de Inflamación, (°F)	450
Punto de Fluidez, °C(°F)	-39 (-38)
Color,	1.5

*Los datos típicos del cuadro anterior son valores promedios solamente. Variaciones menores de estos datos que no afecta el desempeño del producto pueden ocurrir durante su elaboración normal.